

FICHA TÉCNICA

QS R niquelado

CELDA DE CARGA

Imagen ilustrativa

30,000 kg

Capacidad

3 mV/V

Salida nominal



3,000

Divisiones

Niquelado

Material

CELDA DE CARGA PARA PLATAFORMA

La celda de carga QS R niquelado está diseñada para plataformas de alta capacidad, con 30,000 kg de capacidad y salida de 3 mV/V. Ofrece alta precisión de pesaje y construcción para uso industrial, en acero niquelado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de 30,000 kg, con salida nominal de 3 mV/V y hasta 3,000 divisiones.

Construida en acero niquelado para uso industrial.

Se integra en diferentes sistemas de pesaje y es compatible con múltiples aplicaciones, principalmente en plataformas de alta capacidad.

Características constructivas:

Montaje perimetral.

Material: acero niquelado.

VENTAJAS

- Diferentes capacidades según la aplicación.
- Alta precisión de pesaje.
- Construcción para uso industrial.
- Integración en diferentes sistemas de pesaje.
- Compatibles con múltiples aplicaciones.

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Modelo	Capacidad	Salida	Divisiones	Material	Montaje
QS R niquelado	30,000 kg	3 mV/V	3,000	Acero niquelado	Perimetral

Soluciones ideales para: plataformas de alta capacidad, básculas camioneras y ganaderas.

Material: acero niquelado.

GARANTÍA

- 12 meses sobre defectos de fábrica.
- Los consumibles, por ser componentes de desgaste, como las baterías alcalinas y recargables, cargadores y/o eliminadores externos, rollos de papel y/o etiquetas, no aplican para garantía.
- Las plagas de fauna nociva anulan la garantía de su báscula.