

FICHA TÉCNICA

QS

CELDA DE CARGA

Imagen ilustrativa

30,000 kg

Capacidad

2 mV/V

Salida nominal



3,000

Divisiones

IP-67/68

Hermética

CELDA DE CARGA DOBLE BARRA

La celda de carga QS es una celda de doble barra (double ended beam) de 30,000 kg, diseñada para plataformas de alta capacidad. Ofrece alta precisión de pesaje y construcción para uso industrial, con salida de 2 mV/V y hasta 3,000 divisiones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de 30,000 kg, con salida nominal de 2 mV/V y hasta 3,000 divisiones.

Refacción directa Metrology con compatibilidad universal.

Hermética IP-67/IP-68, en acero niquelado o inoxidable. Clase III, con entrada de 385 ohms y salida de 351 ohms. Rango de operación de 0 °C a 40 °C, excitación máxima de 10 V, sobrecarga de 150% y fractura de 300%.

Características constructivas:

Tipo: doble barra (double ended beam).

Montaje perimetral con rótula.

VENTAJAS

- Diferentes capacidades según la aplicación.
- Alta precisión de pesaje.
- Construcción para uso industrial.
- Integración en diferentes sistemas de pesaje.
- Compatibles con múltiples aplicaciones.

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Modelo	Capacidad	Salida	Divisiones	Material	Montaje
QS	30,000 kg	2 mV/V	3,000	Acero niq. o inox.	Perimetral (rótula)

Soluciones ideales para: plataformas de alta capacidad, básculas camioneras y ganaderas.

Rango de operación: 0 °C a 40 °C; sobrecarga de 150% y fractura de 300%.

GARANTÍA

- 12 meses sobre defectos de fábrica.
- Los consumibles, por ser componentes de desgaste, como las baterías alcalinas y recargables, cargadores y/o eliminadores externos, rollos de papel y/o etiquetas, no aplican para garantía.
- Las plagas de fauna nociva anulan la garantía de su báscula.